

I Dispositivo di fissaggio a parete / contenitori per utensili (accessorio suppl.)



ATTENZIONE – Rispettare il manuale d'uso!

Il montaggio di accessori e componenti supplementari di apparecchiature può essere eseguito soltanto in conformità con quanto riportato dal manuale d'uso.

Il dispositivo di aggancio a parete [11] serve come supporto per i contenitori per utensili [13] o per alloggiare lo UV-Spot mobile. È composto dagli attacchi di sostegno [10] e l'asta [12].

I contenitori per utensili sono degli accessori supplementari.



AVVERTENZA - Disinfestazione

Il dispositivo di fissaggio a parete è realizzato in acciaio inossidabile e può essere autoclavato per la disinfestazione.

Montaggio del dispositivo di fissaggio a parete

La lamiera forata [5] protegge il filtro per la circolazione dell'aria sulla parte superiore dello spazio utile [1] da eventuali danneggiamenti e controlla il comportamento di scarico dell'aria che fuoriesce dal filtro dell'aria nello spazio utile. Sulla parte frontale la lamiera forata è agganciata a diversi perni, mentre sulla parte posteriore dello spazio utile è avvitata con due viti sul telaio dell'alloggiamento. Il dispositivo di fissaggio a parete [11] è fissato su entrambi i supporti della lamiera forata [7] del telaio dell'alloggiamento.

1. Smontare la lamiera forata [5]. Svitare a tal proposito le due viti [2], sollevare leggermente la lamiera da dietro, sganciare dal lato frontale dai perni [3] e sollevare.
2. Fissare i due attacchi di sostegno [10] del dispositivo di fissaggio a parete sui supporti della lamiera forata [7] del telaio dell'alloggiamento. Inserire le viti filettate delle piastre di supporto [6] dall'alto attraverso i fori dei supporti delle lamiere forate. Contrapporre dal basso gli attacchi di sostegno [10], avvitare e stringere i dadi [8].
3. Per il montaggio è necessario agganciare la lamiera forata ai sei fori [4] nei perni [3] sul lato frontale.
4. Successivamente avvitare la lamiera forata con le due viti [2] nei manicotti filettati [9] dei supporti della lamiera forata.
5. Inserire l'asta [12] nei due attacchi di sostegno ed agganciare il contenitore [13] all'asta. I contenitori sono dotati di un dispositivo di aggancio sul quale è possibile agganciare altri contenitori [14].



AVVERTENZA – Lamiera forata

La lamiera forata è un elemento strutturale rilevante per la sicurezza. Prima della messa in esercizio dell'apparecchio è necessario accertarsi che la lamiera forata sia posizionata in modo corretto sulla parte superiore dello spazio utile e che sia fissata a regola d'arte.

